



## اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

Inverter - R410a



Cooling  
Heating



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری اینورتر و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان
- دارای برچسب انرژی A

مدل			GWS-H09P1T1A	GWS-H12P1T1A	GWS-H18P1T1A	GWS-H24P1T1A	GWS-H30P1T1A
منبع برق		V,Hz,ϕ	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/26000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.83/0.82	1.09/1.05	1.65/1.54	2.18/2.10	2.73/2.50
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.77/3.72	4.95/4.77	7.5/7	9.90/9.54	12.4/11.36
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.24/3.76	3.22/3.63	3.22/3.66	3.22/3.63	3.21/3.64
سطح صدا		db	41	42	46	50	53
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1250x358x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	820x347x277	820x347x277	970x382x302	1155x397x312	1340x415x355
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	730x545x285	730x545x285	785x300x555	825x655x310	825x655x310
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	850x370x620	850x370x620	903x382x615	945x435x725	945x435x725
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8/22.5	8/25	11/28	14/40	16/58
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6/9	6/12	6/12	6/15.88	6/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10